# DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD)

| | |
|---|---|
| **ÓRGÃO:** | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA - MT |
| **SETOR REQUISITANTE:** | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| **RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:** | JOSIELE CRISTINA AZILIERO |
| **E-MAIL:** saude@itauba.mt.gov.br | **TELEFONE:** (66) 99968-8531 |

**1. Objeto:**

Aquisição de 01 (uma) Ambulância Tipo A – Remoção Simples, tipo caminhonete/pickup, 4x4, cabine simples, 0 km, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.

**2. Justificativa da necessidade da contratação:**

O presente documento manifesta a necessidade de contratação de empresa para fornecimento de 01 (uma) Ambulância Tipo A – Remoção Simples, tipo caminhonete/pickup, 4x4, cabine simples, 0 km, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúba/MT.

O município de Itaúba, fica às margens da BR 163, tem população de 5.020 habitantes de acordo com o IBGE, e possui em sua rede de atenção à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, 01 Unidade Básica de Saúde com duas equipes de estratégia de saúde da Família e 01 equipe de saúde bucal, 01 Centro de Reabilitação, 01 Laboratório Municipal, 01 Farmácia Básica Municipal, 01 Central de Regulação, 01 Vigilância em Saúde e 01 Hospital Municipal.

A Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba possui estrutura de 01 setor de internação com 02 leitos masculinos, 02 leitos femininos, 02 leitos de pediatria, 02 leitos de observação e 04 leitos cirúrgicos, além de um bloco cirúrgico com 02 leitos de pré-operatório e pré-parto e 02 leitos de recuperação pós anestésica para dar suporte à 01 sala cirúrgica para cirurgias eletivas de baixo risco hemodinâmico. Possui também 01 acolhimento com classificação risco, sala de exames (eletrocardiograma e ultrassonografia) Sala de Raio-X, Consultório Médico, sala de administração de medicamentos e 01 sala de emergência com 03 leitos, sendo 01 deles de suporte avançado de vida, além de todo o setor de suporte a limpeza, nutrição, lavanderia e setor administrativo. O grau de complexidade de atendimento da Unidade Hospitalar, são casos de baixa e média complexidade, sendo os pacientes de alta complexidade encaminhados para a referência que disponibilize a vaga, sendo esta em qualquer lugar do Estado. Tal transferência se faz necessária devido ao atendimento com médicos especialistas em diversas áreas, sendo que nosso hospital só conta com quadro de médicos generalistas. Quanto instituição, o atendimento de casos mais graves se faz no intuito de estabilizar o quadro clinico, manter a sobrevida do paciente e referenciá-lo para unidade que procederá com o tratamento adequado.

Além disso, como no município não há Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, os atendimentos de urgência e emergência pré-hospitalares são realizados pela equipe de profissionais de saúde da fundação hospitalar, sendo esses atendimentos nas mais diversas

complexidades, desde traumas leves e sincopes, até paradas cardiorrespiratórias, politraumas e traumas de crânio.

Ressalta-se que a frota da Secretaria de Saúde conta com 06 ambulâncias, justificando-se assim a aquisição do veículo ora solicitado, frente a necessária de disponibilização de ambulância de suporte básico ou avançado, tanto para as transferências, quanto para os atendimentos pré-hospitalares. Tal veículo deve ser equipado com equipamentos suficientes para fornecer suporte em casos complexos, e para permitir que a equipe multiprofissional que acompanha o transporte possa atuar de forma eficaz, com todo o aparato necessário para manter o paciente estável e seguro.

O objetivo do presente DFD é de contratar a proposta mais vantajosa, conforme análise de levantamento de preço de mercado, por meio de consulta de fornecedores locais/regionais, primando pelos princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade.

Destaca-se que a aquisição conta com recursos destinados à aquisição de ambulância, conforme instrumentos de emenda parlamentar e Plano de Aplicação constantes do processo.

Por fim, diante da necessidade da contratação acima descrita, solicito que a equipe responsável pela realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), ao realizar o levantamento de mercado e o levantamento de estimativa do valor da contratação, analise a viabilidade da pretensa contratação ser realizada através de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 078/2026, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº 037/2026, Processo Administrativo nº 280/2026, realizado pelo Município de Tucano/BA.

**3. Quantitativo do bem a ser adquirido:**

Para atender a demanda dos serviços da secretaria, estimou-se a quantidade conforme estabelecida na tabela a seguir:

| ITEM | CÓDIGO DO TCE | CÓDIGO DO ITEM | DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS | UNID | QTIDE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00083642 | 436480 | AMBULÂNCIA TIPO A – REMOÇÃO SIMPLES, TIPO CAMINHONETE/PICKUP, 4X4, CABINE SIMPLES 0KM. a) Especificações técnicas: - Cabine simples; - Equipado com alarme e trava; - Air-Bag para todos os ocupantes da cabine; - Alimentação sistema de injeção direta e eletrônica de combustível; - Ar-Condicionado Ar condicionado completo no veículo (Cabine do motorista e compartimento do paciente) com regulagem manual de temperatura; - Direção hidráulica; - Transmissão Manual, com câmbio de no mínimo 6 velocidades, sendo uma Ré; - Capacidade de carga mínima na carroceira de 900kg; - Capacidade mínima do tanque de combustível de 80 litros; - Cilindrada (cm³) – Mínimo de 2.200; - Combustível Diesel S-10; - Distância mínima de 2.900 mm; entre eixos; - Freio com (A.B.S.) nas quatro rodas; - Freio dianteiros com discos ventilados com ABS | UND | 01 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | e EBD (Distribuição Eletrônica de Força de Frenagem); - Gancho para reboque dianteiro e traseiro; - Peso bruto total mínimo do veículo de 2.500kg (Sem adaptação); - Pneus e rodas iniciando em 220/65 R16". - Potência (Cv/Rpm) – A partir de 160cv - Tração - 4×2, 4×4 e 4×4 Reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro; - Traseiros tambor com ABS e EBD; - Vão livre mínimo do solo – A partir de 260mm; - Controle de estabilidade; - portas copos e porta-objetos, - Revestimento dos bancos em material sintético; - Bancos com regulagem de altura e encosto; - Motor com potência mínima de 2.2cv; a.1) Adaptado para ambulância Tipo A, de Simples Remoção: - Implementado c/ baú de alumínio adaptado com portas traseiras e vidros vigia na porta traseira, temperado com adesivo branco janelas com vidros opaco na lateral direita; - Com todos os equipamentos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; - Snorkel p/ captação do Ar Condicionado, de admissão do Motor e Diferencial; - Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total - Sistema Elétrico: Original do veículo, com montagem de bateria adicional, mínima de 100A; - Independente da potência necessária do alternador (Não serão admitidos alternadores menores que 100A); - Inversor de corrente contínua (12v) para alternada (110v) com capacidade mínima de 1.000w de potência, máxima contínua, com onda senoidal pura; - Painel elétrico interno, mínimo de uma régua integrada, com no mínimo, 04 Tomadas, sendo 02 Tripolares (2p+T) de 110 VCA e 02, para 12 V (Potência máxima de 120 W), Interruptores com teclas do Tipo Iluminadas; - Iluminação Natural e Artificial. - Sinalizador frontal secundário: barra linear frontal no veículo, semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores de leds em cada lado da carenagem frontal da ambulância, na cor vermelha, com tensão de trabalho de 12VCC, e consumo nominal máximode 1,0A, por sinalizador. - 02 Sinalizadores na parte traseira, na cor vermelha, com frequência mínima de 90 flashes por minuto, operando mesmo com as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, com lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização com tratamento UV; - Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society Of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. - Sinalização acústica com amplificador de potência mínima de 100 W Rms @13,8 VCC, mínima de 03 Tons Distintos, Sistema de Megafone com ajuste de ganho e Pressão Sonora a 01 metro no mínimo 100 Db @13,8 VCC; - Fornece Laudo que comprove o | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | atendimento à norma SAE J1849 (Society OfAutomotive Engineers), no que se refere a requisitos e diretrizes nos sistemas de sirenes eletrônicas com um único autofalante; - Sistema fixo de oxigênio. - Ventilação do veículo proporcionada por janelas e ar condicionado. - Compartimento do motorista com o sistema original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica para ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. - Para o compartimento do paciente original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica mm sistema de ar condicionado e ventilação conforme o item 5.12 da NBR 14.561. - Capacidade térmica do sist. de ar condicionado do compartimento traseiro com no mínimo 30.000 BTUS. - Cadeira do médico retrátil ao lado da cabeceira da maca. - No salão de atendimento, paralelamente à maca, um banco lateral escamoteável, tipo baú. - Maca retrátil ou bi-articulada, confeccionada em duralumínio; com no mínimo 1.800 mm de comprimento, com sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e colchonete. - Apresentar autorização de funcionamento de empresa (AFE) do fabricante, bem como, registro ou cadastramento dos produtos na ANVISA; - Garantia de mínima 24 (vinte e quatro) meses. - Ensaio atendendo à norma ABNT/NBR 14561/2000 e AMD standard 004, feito por laboratório credenciado. - Design interno: dimensiona o espaço interno da ambulância, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. - Pega-mãos ou balaústre vertical, junto a porta traseira direita, para auxiliar no embarque, com acabamento na cor amarela. - Armário lado esquerdo da viatura tipo bancada para acomodação de equipamentos, para apoio de equipamentos e medicamentos; - Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruz da vida e sus) e palavra (ambulância) do capô, laterais e vidros traseiros. Para veículos transformados, a empresa licitante devera anexar junto a proposta de preços CAT/CCT, quando os documentos não forem em nome da licitante devera ser apresentado contrato de prestacao de serviço entre ambas. A empresa licitante devera possuir o CREA vigente e demonstrar atraves de documento vinculo com responsavel tecnico e comprovar que o mesmo possui Acervo Tecnico para o objeto ofertado. | | |

**4. <u>Local e Prazo de Entrega:</u>**

- No PÁTIO da Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.

- Prazo de Entrega dos Equipamentos até 3**0 (vinte) dias corridos**, após recebimento da ordem de fornecimento.

**5. Previsão de data em que deve ser iniciado o fornecimento:**

Novembro de 2026.

**6. Indicação dos responsáveis pela gestão e fiscalização da contratação:**

**GESTOR (A) DA ATA/CONTRATO:** ROSE MARIA MONTANARI

**FISCAIS DA ATA/CONTRATO:**
**TITULAR:** MARCELO FERREIRA DA SILVA
**SUPLENTE:** EDMAR DE JESUS PEREIRA RIBEIRO

- Declaro que os agentes públicos indicados para a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Itaúba-MT, 28 de setembro de 2026.

JOSIELE CRISTINA AZILIERO:00727523198

Assinado de forma digital por JOSIELE CRISTINA AZILIERO:00727523198

**JOSIELE CRISTINA AZILIERO**
**Secretaria Municipal de Saúde**
**Matrícula – 1527**